



Tome el Control a un Nivel Completamente Nuevo!

VAL-CO® se enorgullece en presentar el controlador Horizon® con opciones que pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero.

La familia de productos VAL-CO le brinda todo lo que necesita en equipos.

- Sistemas de bebederos
- Sistemas de tolvas y llenado de alimento balanceado
 - Comederos
 - Nidales
- Sistemas de recolección de huevo
 - Equipo de jaulas
- Criadoras y calentadores
- Enfriamiento por evaporación
 - Ventiladores y otros sistemas de ventilación
- Controladores de toda la casa
 - Pisos
 - Incineradores
 - Alarmas

Características y Ventajas:

- **Fácil de Usar:** Grande, pantalla resistente, pantalla táctil muestra toda la información importante. Guías sencillas e intuitivas al usuario a través de programas de configuración y programación inicial.
- **Los componentes modulares:** Rápida solución de problemas y mantenimiento, dejando un amplio cuarto de trabajo.
- **Los programas múltiples y múltiples zonas:** Para controlar virtualmente cualquier configuración en el establo.
- **Acceso remoto:** A través de cualquier computadora web enable.
- **Relés de alarma dual:** Le permite especificar las alarmas mayores y menores y la elección de las notificaciones locales y remotos.
- **Suaves curvas mínimas de ventilación:** Reduce las interrupciones a los pollitos y pavitos delicados, las opciones para ajustar automáticamente la ventilación mínima basada en la humedad y la temperatura exterior.
- **Nivelación de desgaste Opcional:** Ayuda a equilibrar el desgaste del motor a través de los abanicos.



Performance You Can Count On

HORIZON
WHOLE HOUSE CONTROL

Especificaciones

VARIEDAD DE TEMPERATURAS

Operación: de 32° F a 104° F (0° C a 40° C)

Almacenamiento: de -4° F a 131°F (-20° C a 55° C)

Punto Principal Ajustable: de -40° F a 120° F (-40° C a 48.9° C)

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Voltaje: 115 a 230 VAC

Frecuencia: 50 a 60 Hz

Protección de Recorrido: Sobrecarga de comida y protección contra sobrevoltaje (salidas)

SALIDAS

No. de salidas: 42 - on/off relevos

4 - salidas de análogo de 0-10V

Relevos de Alarma: 2 - 24 V, 20 A, NO y NC

On/Off relevos: 1.5 HP @ 250 VAC; 1 HP @ 125 VAC

Capacidades de extensión: Sí

ENTRADAS

Digital o análogo: 24

ALOJAMIENTO

Unidad Principal

	Alto	x	Ancho	x	Profundo
Dimensiones Nominales:	16 in. (41 cm)	x	14 in. (36 cm)	x	8 in. (20 cm)

Peso: 24 lbs. (10.9 kg)

Material: Polycarbonate

Normas: NEMA4X

Unidad de Expansión

	Alto	x	Ancho	x	Profundo
Dimensiones Nominales:	18 in. (46 cm)	x	16 in. (41 cm)	x	10 in. (26 cm)

Peso: 28 lbs. (12.7 kg)

Material: Polycarbonate

Normas: NEMA4X

***Echar agua y polvo apretado, protegido tanto dentro como al aire libre contra echar agua que se esparce, filtración y echar agua decreciente o manguera condensación externa dirigida y severa.**



Algunas de las diferente pantallas que verá en el Controlador Horizon.

Para obtener más información de este u otros productos de primera calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

Norteamérica:

Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526)

Fax: (+1) 419-678-2200
sales@val-co.com

Internacional:

Teléfono: (+1) 419-678-8731

Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com



Performance You Can Count On

www.val-co.com